

Anvendelse

Hydrema 912 er en kompakt 10 ton knækstyret service-dumper.

Udover standard bagtip leveres den med multitip - et 180° kompakt drejesystem for sideaftipning.

Sikkerhedsregler

- Stands maskinen hvis den akustiske alarm går i gang.

- Gå aldrig under en hævet dumperkasse.
- Afpas altid hastigheden til forholdene.
- Arbejd ikke i farefuldt terræn.
- Skøn altid om der er fare for væltning ved kørsel på skråninger.
- Kør kun med dumperkassen nede.
- Kør aldrig med overlæs.
- Det kan være forbundet med livsfare, at køre med læs der overskrider den angivne kapacitet.

Transport og læsning

Total længde : 5800mm , Total bredde : 2470mm (optionsdæk : 2200mm), Total højde : 2660mm

Vægt : 6500kg / 6950kg for multitip

Transport på trailer :

- Kør forsigtig op på trailerne. Stop motor og aktiver P-bremsen.
- Montér knækledslås og sikkerhedsbolten.
- Placér stopklodser under hjulene.
- Spænd maskinen fast med kæder i trækøjer for og i akselpladerne bag.

Drivmidler

Brændstof : Diesellole

Motorolie : Q8 T700 10W-30 + API CF4/CG4

Hydraulikolie : Hydrema 899874

Transmissionolie : ATF, Transmission Fluids Dextron-IIID/ -III + API CF4/CG4

Start/kørsel af maskinen

- Fjern alle løse genstande fra førerpladsen.

- Efterprøv, at alle betjeningsanordninger virker normalt.
- Kontroller at parkeringsbremsen er aktiveret og at gearvælger står i neutral.
- Motoren må kun startes fra førerpladsen.
- Sikkerhedsselen bør altid spændes før kørsel.
- Kør ikke med maskinen før bremsesystemets advarselampe er slukket.
- Følg love og lokale regler.

Stop af maskinen

- Når maskinen parkeres og/eller forlades skal dumperkassen altid sænkes ned.

Stop af maskinen :

- Sæt gearvælger i neutral
- Aktiver parkeringsbremsen
- Stands motoren
- Fjern tændingsnøglen

Vedligeholdelse

Dagligvedligeholdelse :

- Kølevæske niveau

- Motorolie niveau

- Transmissionolie niveau
- Smørring af styrecylindre og stabilisatorer
- Ugentligvedligeholdelse :
 - Kontroller hjulmøtrikker
 - Rens kølerens lameller
 - Kontroller dæktryk iht. instr.bog
 - Smørring af midterled og pendulstang
- Alle vedligeholdelser vises i maskinens instrumentdisplay.

Arbejds miljø mæssige oplysninger

Støjniveau på førerpladsen : 80dBA

Støjniveau fra maskinen : 106 LwA

Målt efter 86/662 EEC og 95/27/EC samt direktiv forslag for støj emission for udstyr til udendørs brug.